

## Safety-Floor Rail Velours

VER 02-D-05.2023 | © SFS Safety Flooring Systems



### Beschreibung / Anwendungsgebiete

Safety-Floor Rail Velours ist ein hochwertiger Teppichboden mit großer Designvielfalt für Schienenfahrzeuge. Durch die offene Schlingen - Struktur kann der Belag sowohl Feinschmutz als auch Nässe aufnehmen und relativ schnell wieder abtrocknen. Dies ist vor allem im Winter von großer Bedeutung, wenn viel Schmutz und Feuchtigkeit von den Fahrgästen hereingetragen wird. Zumal ist der Teppich dafür geeignet, auf einer Fußbodenheizung verlegt zu werden. Das verbessert nochmals die Trocknung des Belags.

Safety-Floor Rail Velours kann sowohl fest im Nassklebeverfahren verklebt werden als auch mit der Möglichkeit der Wiederaufnahme in Verbindung mit dem Klebevlies WA-446. Bei der festen Verklebung kommt ein textiler Zweitrücken zum Einsatz, der in dem anderen Verfahren wegfällt.

### Produktvorteile

- Hohe Aufnahme von Feuchtigkeit durch offene Struktur
- Leicht zu verlegen sowie lange Lebensdauer bei geringen Kosten zur Instandhaltung
- Einfacher Unterhalt und Reinigung durch Pigmentfärbung, hohe Lichtechtheit und Resistenz gegen Reinigungsmittel
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Antistatisch

### Verlegung und Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung eignet sich ein starker Bürst-Staubsauger. Wir empfehlen zusätzlich mind. alle 4 Wochen eine periodische Grundreinigung mit Sprühextraktion und kontrarotierenden Bürstwalzen (Bürstwalzverfahren) durchzuführen. Hierzu empfehlen wir die Nutzung von Maschinen der Firma Allclean (ehemals Rotowash). Dieses Verfahren gewährleistet ein relativ schnelles Abtrocknen des Belags (i.d.R. ca. 6-8 Stunden bei Raumtemperatur). Vor dieser Reinigung muss der Belag gründlich abgesaugt und von hartnäckigen Flecken befreit werden. Eine Reinigung durch Teppichpulver ist nicht empfehlenswert, da sich das Pulver in der Schlingenstruktur des Teppichs festsetzen kann. Wie bei jedem Textilbelag müssen hartnäckige Flecken umgehend entfernt werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass diese nicht mehr entfernbar sind. Wir empfehlen zudem eine regelmäßige Sichtprüfung hinsichtlich des Zustandes des Belags. Mechanisch herbeigeführte Mängel wie z.B. hochstehende Schlingen sollten mithilfe einer Florschere vorsichtig beseitigt werden.

Den Teppichboden unbedingt stehend transportieren und lagern. Informationen über die verfügbaren Lieferformen erhalten Sie in der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage. Für die Verlegung nutzen Sie bitte unsere separate Verlegeanleitung für Safety-Floor Rail.

Technische Daten

<b>Trägermaterial</b>	Synthetisches Vlies
<b>Rückenausstattung</b>	Geschäumter Latexrücken oder textiler Zweitrücken
<b>Herstellungsart</b>	1/10“ getuftet
<b>Oberflächenstruktur</b>	Melierter Velours
<b>Polmaterial</b>	100% Polyamid endlos; permanent antistatisch
<b>Materialstärke</b>	Ca. 7,7 mm
<b>Polschichtgewicht</b>	Ca. 820 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht</b>	Ca. 2,75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Polschichtstärke</b>	Ca. 4 mm
<b>Noppenzahl</b>	Ca. 177.000 /m <sup>2</sup>
<b>Trittschalldämmung</b>	Ca. 31 dB VM
<b>Elektrostatistisches Verhalten</b> gem. ISO 6356	Ca. 2,0 kV
<b>Bestimmung Aussehensveränderung</b> gem. ISO 10361	Klasse 33 nach EN 1307, starke gewerbliche Beanspruchung
<b>Komfort</b> gem. EN 1307	LC2 / guter Komfort

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zu





stimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.