

## Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent

Das **Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent** ist eine besonders robuste und langlebige Logistikmarkierung für die Kennzeichnung von Verkehrs- und Gehwegen sowie Sellplätzen und Sicherheitszonen auf dem Hallenboden.



### Anwendungsbereich

Eine klare Linienführung steigert die Sicherheit auf Geh- und Verkehrswegen und ist Ausdruck einer gut organisierten Produktion. Das **Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent** bietet eine schnelle, sichere und kostengünstige Möglichkeit Fußgängerbereiche von Fahrwegen und schweren Maschinen zu trennen. Anders als Bodenmarkierungsfarbe kann das **Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent** jederzeit appliziert werden, es werden keine Aushärtezeiten oder doppelte Anstriche nötig. Das Band lässt sich problemlos wieder entfernen, sodass Umstrukturierungen der Verkehrsflüsse jederzeit und schnell umsetzbar sind. Das **Safety-Floor Bodenmarkierungsband Permanent** ist dabei mehr als doppelt so stark wie herkömmliche PVC-Bänder und damit besonders robust und strapazierfähig. Anders als herkömmliche PVC-Bänder kann es daher auch in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen und Staplerverkehr eingesetzt werden.

### Produktvorteile


- Drei Mal dicker als herkömmliche PVC-Bänder
- Kann direkt appliziert werden: keine Aushärtezeiten oder Dämpfe wie bei Fahrbahnmarkierungsfarben
- Leichte Entfernbarkeit und damit schnelle Umstrukturierung möglich
- Durchgehend gefärbt, kein abnutzen einer Druckfarbe
- Staplerüberfahrbar

### Lagerung und Anwendungshinweise

**Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent** kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen im Innenraum eingesetzt werden. Fahrzeugdrehbewegungen sowie Stöße gegen die Kante (z.B. durch Gabelstapler oder Palettenbewegungen) reduzieren die Lebensdauer des Bandes. Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 18 – 25 °C, Bodenmarkierungsbänder sollten im Idealfall nicht über Risse, Fugen, beschädigte Lackschichten oder Rost geklebt werden (siehe dazu auch unsere **Verlegeanleitung für Antirutschbeläge und Bodenmarkierungsbänder**). Bei porösen oder kritischen Untergründen empfehlen wir die Anwendung einer Grundierung oder eines Primers. Sprechen Sie uns dazu bitte an. Das Produkt ist nicht für den permanenten Einsatz unter Nässe konzipiert. Zur Reinigung nutzen Sie bitte keine Scheuermittel, keine starken Lösemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel. Informationen über die verfügbaren Lieferformen (Rollenware, Streifen, Stanzteile oder Sondermaße) erhalten Sie aus der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage. Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Idealerweise bei Temperaturen von +10 bis +20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 – 55 %. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Band nicht knicken! Das Produkt kann bis 24 Monate nach Herstellungsdatum gelagert werden.

## Technische Produktinformation

### Technische Daten



- Widerstandsfähiges PVC-Band (ca. 250 µm)
- Besonders haftstarker Klebstoff mit Gewebeeinlage
- Reißfester Folien-Liner

Farben	Gelb (ca. RAL 1016), Weiß (ca. RAL 9003), Blau (ca. 5012), Orange (ca. RAL 2011), Grün (ca. 6018), Rot (ca. 3020), Schwarz (ca. 9004)
Material	durchgefärbtes PVC
Dicke (verlegt)	ca. 0,4 mm
Gewicht	ca. 500 g/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	- 25 bis + 65 °C (Klebkraft verändert sich mit Temperatur!)
UV-Beständigkeit	gut
Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand i.A. an DIN EN 1939	~ 50 N / 25 mm (nach 24 h, auf V2A, 180°, T = 23 °C)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

SFS Safety Flooring Systems GmbH  
HRB 25155 / Amtsgericht Wuppertal  
Geschäftsführer: Holger Heis  
Am Rosenhügel 12  
D-42553 Velbert



Telefon: +49 (0)2 053 42 56 70  
Telefax: +49 (0)2 053 42 56 729

E-Mail: [info@sfs-antirutschbelaege.de](mailto:info@sfs-antirutschbelaege.de)  
Internet: [www.sfs-antirutschbelaege.de](http://www.sfs-antirutschbelaege.de)