

# Safety-Wall Warnmarkierungsfolie Reflektierend

**Safety-Wall Warnmarkierungsfolie Reflektierend** ist eine reflektierende Polyesterfolie in den Warnfarben schwarz-gelb oder rot-weiß.



## Anwendungsbereich

Die **Safety-Wall Warnmarkierungsfolie Reflektierend** ist eine hochwertige Selbstklebefolie aus Polyester zur langfristigen Markierung von vertikalen Gefahrstellen und Hindernissen. Durch den Einsatz von Glasperlen in der Folie wird einfallendes Licht reflektiert und die Sichtbarkeit sowie die Kontrastwirkung des Bandes deutlich erhöht. Durch Einsatz von links- und rechtsweisender Variante ist zudem eine Pfeil-Wirkung auf Wandflächen und Hindernissen realisierbar. Das Band ist PVC-frei und sehr formstabil, durch den rückseitig aufgetragenen, stark haftenden Acrylatklebstoff kann es außerdem im Außenbereich eingesetzt werden. Die **Safety-Wall Warnmarkierungsfolie Reflektierend** eignet sich aufgrund all dieser Eigenschaften besonders gut zur Gefahrstellenkennzeichnung nach der Arbeitsstättenregel (ASR) 1.3, rot-weiß wird dabei klassischerweise für bewegliche und schwarz-gelb für feste Hindernisse eingesetzt.

## Produktvorteile


- PVC-frei
- Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Glasperlen
- Hohe Klebkraft
- Für Außenanwendungen geeignet
- Geeignet zur langfristigen Markierung von vertikalen Gefahrstellen und Hindernissen gemäß der ASR 1.3.

## Lagerung und Anwendungshinweise

**Safety-Wall Warnmarkierungsfolie Reflektierend** kann auf allen vertikalen, sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Die ideale Verklebetemperatur liegt bei 18 – 25 °C. Markierungsfolien sollten nicht über Risse, Fugen, beschädigte Lackschichten oder Rost geklebt werden (siehe dazu auch unsere **Verlegeanleitung für Antirutschbeläge**). Bei porösen oder kritischen Untergründen empfehlen wir die Anwendung einer Grundierung oder eines Primers. Sprechen Sie uns dazu bitte an. Das Produkt ist nicht für den permanenten Einsatz unter Nässe konzipiert. Zur Reinigung nutzen Sie bitte keine Scheuermittel, keine starken Lösemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel. Informationen über die verfügbaren Lieferformen (Rollenware, Streifen, Stanzteile oder Sondermaße) erhalten Sie aus der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage.

Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Idealerweise bei Temperaturen von +10 bis +20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50 – 55 %. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Das Produkt kann bis 24 Monate nach Herstellungsdatum gelagert werden.

## Technische Daten



Farben	Reflektierend schwarz-gelb oder reflektierend rot-weiß, je rechts- oder linksweisend
Material	PET-Folie mit reflektierenden Glasperlen, Acrylatklebstoff
Dicke (verlegt)	ca. 0,15 mm
Temperaturbeständigkeit	- 25 bis + 65 °C (Klebkraft verändert sich mit Temperatur!)
UV-Beständigkeit	gut
Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand i.A. DIN EN 1939 (nach 24 h, auf V2A, 180°, T = 23 °C)	ca. 15 - 20 N / 25 mm

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben über unsere Erzeugnisse sind mit den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien in Ihrer Anwendung abzustimmen. Führen Sie selbst vor der Verwendung eigene Prüfungen durch um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblätter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.

SFS Safety Flooring Systems GmbH  
HRB 25155 / Amtsgericht Wuppertal  
Geschäftsführer: Holger Heis  
Am Rosenhügel 12  
D-42553 Velbert



Telefon: +49 (0)2 053 42 56 70  
Telefax: +49 (0)2 053 42 56 729

E-Mail: [info@sfs-antirutschbelaege.de](mailto:info@sfs-antirutschbelaege.de)  
Internet: [www.sfs-antirutschbelaege.de](http://www.sfs-antirutschbelaege.de)